

LED-Umbaukit T8 und T5

Rüsten Sie Ihren bestehenden Spiegelschrank auf LED um



Leuchtstoffröhren T8 (vorher)

LED-Umbaukit T8 (nachher)

Montagearten



LED-Umbaukit Klick



LED-Umbaukit AP



LED-Umbaukit AP
optional mit Magnetbefestigung

Rüsten Sie Ihren bestehenden Spiegelschrank auf LED um



Leuchtstoffröhren T8 (vorher)



LED-Umbaukit T8 (nachher)

TECHNISCHE DATEN

Lichtfarbe	Warmweiss, Normalweiss, Tunable White
Farbtemperatur (Kelvin)	3000K, 4000K, 2700–6500K
Abstrahlwinkel (Grad)	260°
Farbwiedergabeindex (R_a /CRI)	> 80
Betriebsspannung (Volt)	220–240 VAC
Betriebstemperaturbereich (°Celsius)	-20 bis +50 °C
Schutzart	IP20
Material	Aluminium, Acrylglas
Gehäusefarbe	Aluminium natur eloxiert
Abdeckung	Acrylglas PMMA
Lebensdauer (LED)	> 70 000h (L80/B10)
Ansteuerung	on/off, DALI, ZIGBEE
Lichtstrom Output (Lumen)	Standard 1:1 Ersatz (kann auch höher eingestellt werden)
Lumen/Watt	140lm/W
Abmessungen (DxL) T8 Klick	20x616mm, 921mm, 1226mm, 1526mm
Abmessungen (DxL) T8 AP	20x615mm, 920mm, 1225mm, 1525mm
Montageart	Klick, AP (optional mit Magnetbefestigung)
Notstromtauglichkeit	auf Anfrage



T8-Ersatz (Klick)	Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom Output (Lumen)	Systemleistung (Watt)	
	616 mm (18W)	HS82.2000.01	4000K	1050lm	8W
		HS82.2000.00	3000K		
	921 mm (30W)	HS82.2100.01	4000K	1750lm	13W
		HS82.2100.00	3000K		
	1226 mm (36W)	HS82.2200.01	4000K	2550lm	19W
		HS82.2200.00	3000K		
T8-Ersatz (AP)					
	615 mm (18W)	HS82.7000.01	4000K	1050lm	8W
		HS82.7000.00	3000K		
	920 mm (30W)	HS82.7100.01	4000K	1750lm	13W
		HS82.7100.00	3000K		
	1225 mm (36W)	HS82.7200.01	4000K	2550lm	19W
		HS82.7200.00	3000K		

Zubehör



Magnetbefestigung T8 (Set) HS90.8210.01

Für weitere Informationen zu den LED-Umbaukits T8 und T5 siehe: www.hsag.ch
Bei Fragen schreiben Sie uns auf: info@hsag.ch