

Modular LED-Spot 100



Technische Daten

Lichtfarbe	Warmweiss, Normalweiss	
Farbtemperatur (Kelvin)	2700K, 3000K, 4000K	
Abstrahlwinkel (Grad)	15°, 25°, 40°	
Farbwiedergabeindex (R_a /CRI)	> 80	
Betriebsspannung (Volt)	230 VAC	
Betriebstemperaturbereich (°Celsius)	-30 bis +50 °C	
Schutzart	IP20	
Material	Aluminium	
Gehäusefarbe	RAL 9016 (Verkehrsweiss), RAL 9006 (Perlalu), RAL 9005 (Tiefschwarz)	
Reflektor	Schwarz Hochglanz (andere Farben auf Anfrage)	
Lebensdauer (LED)	> 50 000h (L80)	
Dimmbar	Option DALI	
Lichtstrom Output (Lumen)	2000 lm	
Systemleistung (Watt)	20 W	
Abmessungl (D x H)	99 x 135 mm (Aufbau) 119 x 102 mm (Einbau) 119 x 115 (65+50) mm (Teileinbau)	99 x 137 mm (Aufbau Flex) 150 x 105 mm (Einbau Flex) 119 x 117 (67+50) mm (Teileinbau Flex)
Ausschnitt	105 mm (Einbau, Teileinbau, Teileinbau Flex) 135 mm (Einbau Flex)	
Energieklasse	A+	

