



# T25 LED-Lichtbandsystem



## T25 LED-Lichtbandsystem

Mit der technischen T25 wird aus jedem Raum etwas Einzigartiges. Sie besticht durch die übergangslose Homogenität wodurch ganze Korridore unterbrochslos bestückt werden können. Dies bei einer Bauhöhe von lediglich 25 mm, welche die T25 optisch schweben lassen. Das Lumenpaket von 2700 Lumen pro Meter in Kombination mit verschiedenen Abdeckungen, lassen dieser Leuchte alle Optionen offen. Mit einer Blendungsbegrenzung gemäss europäischer Norm EN 12464 von  $UGR \leq 19$  kann diese auch optimal in Bürobereichen eingesetzt werden. Durch die LED-Lebensdauer von 50 000 Stunden bei 70 Prozent Restlichtstrom, wird der Wartungsaufwand auf ein Minimum reduziert.

Das schmale Leuchtendesign weckt Emotionen und lässt keine Wünsche offen. Gestalten Sie Eingangsbereiche, Korridore, Bürobereiche oder auch Hochregalgänge frei nach Ihrer Wahl.

Weitere Referenzen finden Sie auf unserer Website [www.hsag.ch](http://www.hsag.ch).



#### TECHNISCHE DATEN

Lichtfarbe	Warmweiss, Normalweiss
Farbtemperatur (Kelvin)	3000K, 4000K
Abstrahlwinkel (Grad)	120°
Farbwiedergabeindex ( $R_a$ /CRI)	> 80
Betriebsspannung (Volt)	24 VDC
Betriebstemperaturbereich (°Celsius)	-20 bis +50 °C
Schutzart	IP40
Material	Aluminium gepresst
Gehäusefarbe	eloxiert Nature, eloxiert Schwarz

Abdeckung	Mikroprisma klar oder diffus, opalweiss, hoch (15mm)
Lebensdauer (LED)	> 50000h (L70/B10)
Dimmbar	DALI
Blendungsbegrenzung (UGR)	≤ 19 (Mikroprisma klar)
Lichtstrom Output (Lumen)	2565lm/2700lm
Systemleistung (Watt)	20W
Abmessungen (L x B x H)	1000 x 60 x 25 mm
Optionen	Indirektanteil, Direktmontage





Ihr kompetenter und verlässlicher Partner für  
Elektroinstallationen und LED-Technik

Lerzenstrasse 21  
CH-8953 Dietikon  
T +41 44 744 60 30  
F +41 44 744 60 33  
info@hsag.ch  
www.hsag.ch