



LED-Stehleuchte



TECHNISCHE DATEN

Lichtfarbe	Normalweiss
Farbtemperatur (Kelvin)	4000 K (andere Farbtemperaturen auf Anfrage)
Abstrahlwinkel (Grad)	90°
Farbwiedergabeindex (R_a / CRI)	> 80
Betriebsspannung (Volt)	230 VAC
Betriebstemperaturbereich (°Celsius)	-20 bis +50 °C
Schutzart	IP20
Material	Aluminium
Gehäusefarbe	RAL 9006 (Silbergrau)
Lebensdauer (LED)	> 50 000h (L70/B10)
Dimmbar	via Taster, Licht- und Anwesenheitssensor im Leuchtenkopf, auto switch off
Blendungsbegrenzung (UGR)	≤ 19
Lichtstrom Output (Lumen)	7094 und 4536 lm (direkt und indirekt)
Systemleistung (Watt)	91 W
Abmessungen (LxBxH)	632 x 350 x 1905 mm
Optionen	auch als LED-Tischleuchte mit Halterung für Tischplatte erhältlich

LED-STEHLEUCHE

Artikelnummer	HS75.2350.10 (3000 K) HS75.2350.11 (4000 K) HS75.2350.12 (5000 K)
---------------	---



LED-Stehleuchte

Mit der LED-Stehleuchte wird aus jedem Arbeitsplatz eine Wohlfühloase. Sie besticht durch die schlanke und elegant gehaltene Form. Das Lumenpaket von 7094 und 4536 Lumen (direkt und indirekt) in Kombination mit dem Licht- und Anwesenheitssensor im Leuchtenkopf und einer Blendungsbegrenzung gemäss europäischer Norm EN 12464 von $UGR \leq 19$ machen diese LED-Stehleuchte zur idealen Bürobereichsleuchte. Der in RAL 9006 (Silbergrau) gehaltene Aluminiumrahmen wird durch eine Mikroprismenabdeckung optimal abgerundet. Durch die LED-Lebensdauer von 50 000 Stunden bei 70 Prozent Restlichtstrom, wird der Wartungsaufwand auf ein Minimum reduziert.

Gestalten Sie einzelne Arbeitsplätze, Grossraumbüros, Homeoffice und Empfangstheken frei nach Ihrer Wahl.

Weitere Referenzen finden Sie auf unserer Website www.hsag.ch.



Ihr kompetenter und verlässlicher Partner für
Elektroinstallationen und LED-Technik

Lerzenstrasse 21
CH-8953 Dietikon
T +41 44 744 60 30
F +41 44 744 60 33
info@hsag.ch
www.hsag.ch