



Homogenes LED-Lichtfeld rund



TECHNISCHE DATEN

| | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Lichtfarbe | Warmweiss, Normalweiss | | | |
| Farbtemperatur (Kelvin) | 3000K, 4000K | | | |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120° (homogen) | | | |
| Farbwiedergabeindex (R _a /CRI) | > 80 | | | |
| Betriebsart | Konstantstrom SELV | | | |
| Betriebstemperaturbereich (°Celsius) | -20 bis +50 °C | | | |
| Schutzart | IP40 | | | |
| Material | Rahmen Aluminium, Diffusor transluzide Spannfolie | | | |
| Gehäusefarbe | RAL 9016 (Verkehrsweiss) | | | |
| Lebensdauer (LED) | > 50 000h (L70/B10) | | | |
| Dimmbar | DALI | | | |
| Blendungsbegrenzung (UGR) | ≤ 19 | | | |
| Optionen | Aufbaugeschäube (bis R750), Indirektanteil, Farbtemperatur tunable white (2700K–6500K) | | | |

| HOMOGENES LED-LICHTFELD | R550 | R750 | R950 | R1150 |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer | HS26.2505.00 (3000K) HS26.2505.01 (4000K) | HS26.3505.00 (3000K) HS26.3505.01 (4000K) | HS26.4505.00 (3000K) HS26.4505.01 (4000K) | HS26.5505.00 (3000K) HS26.5505.01 (4000K) |
| Lichtstrom Output (Lumen) | 3060lm | 6090lm | 10420lm | 14180lm |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 27W | 54W | 91W | 125W |
| Abmessungen (HxØ) | 50x550mm | 50x750mm | 50x950mm | 50x1150mm |





Homogenes LED-Lichtfeld rund

Mit dem Homogenen LED-Lichtfeld rund wird aus jedem Raum etwas Einzigartiges. Es besteht durch die absolute Homogenität bis an den Rand, dies bei einer Bauhöhe von lediglich 50 mm. Das Lumenpaket von bis zu 14 180 Lumen in Kombination mit einer exzellenten Lichtqualität und einer Blendungsbegrenzung gemäss europäischer Norm EN 12464 von $UGR \leq 19$, macht diese Leuchte zur perfekten Lösung für eine zeitgemässe Beleuchtung. Der in RAL 9016 (Verkehrsweiss) gehaltene Aluminiumrahmen wird durch die transluzide Spannfolie optimal abgerundet. Durch die LED-Lebensdauer von über 50 000 Stunden wird der Wartungsaufwand auf ein Minimum reduziert.

Das elegante Leuchtendesign weckt Emotionen und lässt keine Wünsche offen. Gestalten Sie Eingangsbereiche, mit den unterschiedlichen Lichtfeld-Baugrössen, frei nach Ihrer Wahl, und lassen Sie der Fantasie freien Lauf. Kundenspezifische Dimensionen und Formen auf Anfrage erhältlich.

Weitere Referenzen finden Sie auf unserer Website www.hsag.ch.



Ihr kompetenter und verlässlicher Partner für
Elektroinstallationen und LED-Technik

Lerzenstrasse 21
CH-8953 Dietikon
T +41 44 744 60 30
F +41 44 744 60 33
info@hsag.ch
www.hsag.ch