



LED Wandleuchte Performer

- Robuste, wasserdichte Leuchte mit hohem Schlagschutzfaktor
- Optimale Integration in die Architektur und komfortable Lichtverteilung
- Erhältlich mit integriertem Bewegungs-/Tageslichtsensor und 3-stufiger Dimmung
- Energieeinsparung bis zu 60 % im Vergleich zu Kompaktleuchtstofflampen
- Integrierter CCT-Schalter zur Farbtemperaturwahl (3000 K - 4000 K)
- Leuchten mit und ohne Sensor können als Master/Slave kombiniert werden
- Anschluss bis 2,5mm² und inkl. Durchgangsverdrahtung
- Konzipiert für einfache Installation und Wartung



Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Mit Sensor	Gewicht (kg/st)
543011000600	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	Nein	1,30
543011000500	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Ja	1,40
543011000400	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	Nein	1,32
543011000300	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Ja	1,42

Auf Anfrage erhältlich mit Akkupack 1h und 3h.
Weitere technische Informationen finden Sie im Anhang.

Technische Daten	
Lebensdauer (L70B50)	50.000 h
Lebensdauer (L80B50)	30.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Dimmbar	Ja
Farbe	Weiß RAL9003
CRI	≥ 80
IP-Klasse	IP65
IK-Klasse	IK10
Schutzklasse	II
Treiber inklusive (Ja/Nein)	Ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Treiber ausfallrate (bei 5.000 Std)	0,5 %
PF	≥ 0,9

Stromversorgung	
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V AC
DC input voltage	Ja, siehe Anhang 3

Material	
Gehäusematerial	Polycarbonat
Optisches Material	Polycarbonat

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-30 ~ 50 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-30 ~ 60 °C



Produktmaße (mm)

LEDWall-Mounted-P Rd300

