



## LED Wandleuchte Performer

- Schlagfeste, wasserdichte Design Wand- und Deckenleuchte
- Optimale Integration in die Architektur und komfortable Lichtverteilung
- Erhältlich mit integriertem Bewegungs-/Tageslichtsensor und 3-stufiger Dimmung
- Energieeinsparung bis zu 60 % im Vergleich zu Kompaktleuchtstofflampen
- Integrierter CCT-Schalter zur Farbtemperaturwahl (3000 K - 4000 K)
- Leuchten mit Sensor (MD) können Leuchten ohne Sensor steuern
- Anschluss bis 2,5mm<sup>2</sup> und inkl. Durchgangsverdrahtung
- Konzipiert für einfache Installation und Wartung
- Auch für Außenanwendungen geeignet



## Artikeldaten

| Artikel-nummer   | Artikelbeschreibung                | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K)   | Mit Sensor | Gewicht (kg/st) |
|--|------------------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|-----------|------------|-----------------|
| <b>Ein-Aus</b>   |                                    |                |          |       |                      |           |            |                 |
| 543011000600   | LEDWall-Mounted-P Rd300-15W        | CFL 2x18W      | 15       | 1750  | 115                  | 3000/4000 | Nein       | 1,30            |
| 543011000400   | LEDWall-Mounted-P Rd300-21W        | CFL 2x26W      | 21       | 2550  | 120                  | 3000/4000 | Nein       | 1,32            |
| <b>Bewegungserkennung, inklusive Tageslicht Sensor</b>   |                                    |                |          |       |                      |           |            |                 |
| 543011000500   | LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD     | CFL 2x18W      | 16       | 1750  | 110                  | 3000/4000 | Ja         | 1,40            |
| 543011000300   | LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD     | CFL 2x26W      | 22       | 2550  | 115                  | 3000/4000 | Ja         | 1,42            |
| <b>Einzelbatterieleuchte inklusive 1 Stunde Akku, Ein-Aus</b>  |                                    |                |          |       |                      |           |            |                 |
| 543011003600   | LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM1    | CFL 2x18W      | 15       | 1750  | 115                  | 3000/4000 | Nein       | 1,48            |
| 543011003800   | LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM1    | CFL 2x26W      | 21       | 2550  | 120                  | 3000/4000 | Nein       | 1,50            |
| <b>Einzelbatterieleuchte inklusive 1 Stunde Akku, Bewegungserkennung, inklusive Tageslicht Sensor</b>  |                                    |                |          |       |                      |           |            |                 |
| 543011003700   | LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM1 | CFL 2x18W      | 16       | 1750  | 110                  | 3000/4000 | Ja         | 1,58            |
| 543011003900   | LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM1 | CFL 2x26W      | 22       | 2550  | 115                  | 3000/4000 | Ja         | 1,60            |
| <b>Einzelbatterieleuchte inklusive 3 Stunden Akku, Ein-Aus</b>   |                                    |                |          |       |                      |           |            |                 |
| 543011003200   | LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM3    | CFL 2x18W      | 15       | 1750  | 115                  | 3000/4000 | Nein       | 1,78            |
| 543011003400   | LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM3    | CFL 2x26W      | 21       | 2550  | 120                  | 3000/4000 | Nein       | 1,80            |
| <b>Einzelbatterieleuchte inklusive 3 Stunden Akku, Bewegungserkennung, inklusive Tageslicht Sensor</b> |                                    |                |          |       |                      |           |            |                 |
| 543011003300   | LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM3 | CFL 2x18W      | 16       | 1750  | 110                  | 3000/4000 | Ja         | 1,88            |
| 543011003500   | LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM3 | CFL 2x26W      | 22       | 2550  | 115                  | 3000/4000 | Ja         | 1,90            |

Weitere technische Informationen finden Sie im Anhang.

| Technische Daten                    |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Lebensdauer (L70)                   | 50.000 h     |
| Lebensdauer (L80)                   | 30.000 h     |
| Ein-/aus-Zyklen                     | 100.000      |
| Farbbeständigkeit (SDCM)            | 4            |
| Steuerbar                           | Ein-Aus / MD |
| Farbe                               | Weiß RAL9003 |
| CRI                                 | ≥ 80         |
| IP-Klasse                           | IP65         |
| IK-Klasse                           | IK10         |
| Schutzklasse                        | II           |
| Risikogruppe (EN 62471)             | RG0          |
| Treiber inklusive (Ja/Nein)         | Ja           |
| Glühdrahtprüfung                    | 850 °C       |
| Treiber ausfallrate (bei 5.000 Std) | 0,5 %        |
| PF                                  | ≥ 0,9        |

| Stromversorgung  |                |
|------------------|----------------|
| Frequenz         | 50/60 Hz       |
| Spannung         | 220-240 V AC   |
| DC input voltage | Siehe Anhang 4 |

| Material           |              |
|--------------------|--------------|
| Gehäusematerial    | Polycarbonat |
| Optisches Material | Polycarbonat |

| Anwendungsmöglichkeiten |            |
|-------------------------|------------|
| Betriebstemperatur      | -30-+50 °C |
| Anwendungstemperatur    | +25 °C     |
| Lagertemperatur         | -30-+60 °C |



## Produktmaße (mm)

LEDWall-Mounted-P Rd300

