





- Moderne Stehleuchte mit direkt/indirekter Lichtverteilung
- Äußerst komfortables Licht (UGR<16)
- Elegante Touch-Button-Steuerung am Mast
- Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Hohe Lichtausbeute von 125 lm/w
- App-Steuerung über Smart App, Anbindung an Smart Sensoren möglich













Artikeldaten

Artikel- nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Smart							
523003011100	LEDFalcon-P 100W-BLF2-840	3x PI -I 55W	100	12500	125	4000	19.00

Lagertemperatur

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	100.000 h
Lebensdauer (L80)	70.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	BLE2 / Touch Dim
Abstrahlwinkel	110° indirekt (70%) + 120° direkt (30%)
Farbe	Weiß RAL9003
CRI	> 80
UGR	≤16
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Schutzklasse	1
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glüdrahtprüfung	650°C
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung				
Frequenz	50/60 Hz			
Nennspannung	220~240 V			
DC input voltage	Nein			
230V Kabellänge	3 m			

Material					
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium				
Optisches Material	PMMA				
Cover Material	Polycarbonat				
Anwendungsmöglichkeiten					
Betriebstemperatur	-10~+45°C				
Anwendungstemperatur	+25°C				

-25~+50°C







Produktmaße (mm)

