



# LED-Scheinwerfer HR



#### TECHNISCHE DATEN

Lichtfarbe	Tageslichtweiss
Farbtemperatur (Kelvin)	5000 K (andere Farbtemperaturen auf Anfrage)
Abstrahlwinkel (Grad)	30° / 60°, 60°, 120°
Farbwiedergabeindex (R <sub>a</sub> /CRI)	> 80
Betriebsspannung (Volt)	230 VAC
Betriebstemperaturbereich (°Celsius)	-30 bis +50 °C
Schutzart	IP66
Material	Aluminiumdruckguss
Frontabdeckung	stossfestes Polycarbonat
Gehäusefarbe	Aluminium
Lebensdauer (LED)	> 70000h (L70/B10)
Dimmbar	auf Anfrage
Abmessung (LxBxH)	325 x 220 x 175 mm

#### LED-SCHEINWERFER HR

	Symetrisch		Lichtstrom Output (Lumen)	Systemleistung (Watt)	Asymetrisch		Lichtstrom Output (Lumen)	Systemleistung (Watt)	Montagebügel
	120°	60°			30°/60°				
3000K	HS41.1300.00	HS41.1300.10	15 600 lm	118 W	HS41.1100.50	12 000 lm	120 W	HS90.1210.01	
4000K	HS41.1300.01	HS41.1300.11	17 000 lm	118 W	HS41.1100.51	12 000 lm	120 W		
5000K	HS41.1300.02	HS41.1300.12	17 000 lm	118 W	HS41.1100.52	12 000 lm	120 W		





## LED-Scheinwerfer HR

Mit der gesamten Serie der energieeffizienten LED-Scheinwerfer HR ist für jede Gegebenheit das passende Produkt erhältlich. Es besticht durch seine robuste Art. Das starke Lumenpaket von 17 000 Lumen in Kombination mit dem passenden Abstrahlwinkel von symmetrisch 60° oder 120°, sowie dem asymmetrischen 30°/60° Abstrahlwinkel für Hochregalgänge, macht diese Leuchte zur universell einsetzbaren Lösung. Durch die LED-Lebensdauer von über 70 000 Stunden wird der Wartungsaufwand auf ein Minimum reduziert.

Durch das kompakte Leuchtendesign macht der LED-Scheinwerfer HR in jeder Situation eine gute Figur. Gestalten Sie Hallen, Industriebereiche, Vorplätze, Gebäudefassaden, Schockbeleuchtungen, Tiefkühlzellen/-zonen, Aussenbereiche und vieles mehr. Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.

Weitere Referenzen finden Sie auf unserer Website [www.hsag.ch](http://www.hsag.ch).



Ihr kompetenter und verlässlicher Partner für  
Elektroinstallationen und LED-Technik

Lerzenstrasse 21  
CH-8953 Dietikon  
T +41 44 744 60 30  
F +41 44 744 60 33  
info@hsag.ch  
www.hsag.ch